

Einfassungen

Datenblatt

KALA®

Vorsprung
durch Können

Funktion:

Dient der Durchführung von Rohren, Kabeln und Leitungen, z. B. solarthermischen, photovoltaischen und blitzschutztechnischen Anlagen und Absturzsicherungen durch das Dachpaket.

Anschlußart:

Schweißen; direkter Anschluss an die Dachbahn: PVC, PP, PE, BIT (mit aufkaschierter Bitumenmanschette).

Das freie obere Ende muß gegen die durchgeführte Leitung abgedichtet werden, z. B. mit dem mitgelieferten Schrumpfschlauch, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden.

Varianten:

Alle vier Materialtypen sind lieferbar in den Durchmesser-Größen: D10, D20, D30, D42 und D50.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren KALA-Produktberater.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds unterliegen Änderungen, gegebenenfalls sind weitere Versuche durchzuführen.

KALA, K.-H. Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

Stand 02.2018

Einfassung

Höhe	300	mm
Innendurchmesser	10/20/30/42/50	
Anschlussmanschette	D 430	
Materialstärke Formteil	3	
Materialstärke Bitumenanschlußmanschette	4	