

... Ausschreibungstext KALA-Lager

	Menge Einheit	Preis per Einheit	Gesamtbetrag
Pos ... Plattenbelag verlegen auf KALA-Terrassenlager höhenverstellbar H1 (28 - 42 mm) / H2 (40 - 70 mm) und KALA-Druckscheibe Ø 250 mm in der Fläche	_____ m ²	_____ €	_____ €
Bezugsnachweis: KALA - KUNSTSTOFFE Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG +49 7423 8687600 info@kala.de			
Pos ... Zuschneiden und Verlegen der Platten im Randbereich	_____ lfm	_____ €	_____ €

... Varianten

- **Keine bzw. minimale Höhenunterschiede:**

Verlegung auf KALA-Terrassenlager unterlegbar (Höhenausgleich mit Ausgleichselementen).

- **Ausgleich größerer Höhen oder starker Gefälle:**

Verlegung KALA-Terrassenlager H-MAX (5 Varianten von 65 - 220 mm) oder H-MAX MultiLevel (4 Varianten von 62 - 227 mm).

- **Druckfester Untergrund, nur Schutz der Abdichtung nötig:**

Bei druckfestem Untergrund (Beton, Estrich, Foamglas, PUR-Hartschaum unter der Abdichtung) ist eine Verlegung mit der kleinen Druckausgleichscheibe Ø 200 mm möglich.

Bedarfsermittlung	
Plattengröße:	Anzahl Lager / qm:
30 x 30 cm	11,11
40 x 40 cm	6,25
40 x 60 cm	4,17
50 x 50 cm	4,00
60 x 60 cm	2,78
70 x 70 cm	2,04