

Lippendichtung als Rohrsteckverbindung

Funktion:

Diese auf Dichtheit geprüften, rückstausicheren und regelkonformen Dichtungen zur Verbindung zweier unterschiedlicher Rohrdurchmesser sind ideal als Abdichtung beim Anschluss von Gullys an Flachdach-Abläufe geeignet.

Material:

- EPDM, Gummi Schwarz
- UV- und Ozon-resistent
- Gute Resistenz gegen Chemikalien, Temperatur- und Trittlast

Lieferbare Größen:

- D 50 mm (DN 50)
- D 75 mm (DN 70)
- D 95 mm klein
- D 95 mm groß
- D 110 mm (DN 100)
- D 125 mm (DN 125)
- D 160 mm (DN 150)

Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton / Folienbeutel, VE 1 Stück



Technische Daten			
Version Lippendichtung	Größe Ablauf	Außenmaß / Höhe	passend zu
D 50 mm (DN 50)	D 50 mm (DN 50)	73 x 29 mm	D 75 mm (DN 70)
D 75 mm (DN 70)	D 75 mm (DN 70)	109 x 38 mm	D 110 mm (DN 100)
D 95 mm klein	D 95 mm	113 x 19 mm	D 110 mm (DN 100)
D 95 mm groß	D 95 mm	146 x 30 mm	D 125 mm (DN 125)
D 110 mm (DN 100)	D 110 mm (DN 100)	126 x 35 mm	D 125 mm (DN 125)
D 125 mm (DN 125)	D 125 mm (DN 125)	172 x 32 mm	D 160 mm (DN 150)
D 160 mm (DN 150)	D 150 mm (DN 150)	207 x 33 mm	D 165 mm bis D 180 mm