

# Schwanenhals/ Kabeldurchführung

## Funktion:

Zur optimalen und einfachen Energiedurchführung für Flachdächer wie Rohre oder Kabel.

Als Schwanenhals/Kabeldurchführung für Flachdachlüfter nutzbar.

## Material:

- FPO/PP Schwarz
- Kälteschlagzäh, witterungsbeständig

## Lieferbare Größen:


- D 75 mm (DN 70)
- D 125 mm (DN 125)
- D 110 mm (DN 100)
- D 160 mm (DN 150)

## Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton, VE 10 Stück

## Zubehör:

EPDM-Abschlusskappe zur Sicherung der Öffnung gegen Getier und bei erhöhten Anforderungen beim Wetterschutz (passendes Loch mit Untermaß in Deckelboden schneiden, Material ist elastisch und legt sich dichtend an durchgeführte Kabel oder Rohre an – siehe Detailbild).



Technische Daten				
Durchmesser	Winkel	X	Z	Z1
D 75 mm (DN 70)	45°	7,6 cm	2,0 cm	2,1 cm
D 110 mm (DN 100)	45°	9,7 cm	3,0 cm	2,9 cm
D 125 mm (DN 125)	45°	10,7 cm	3,3 cm	3,3 cm
D 160 mm (DN 150)	45°	12,2 cm	4,2 cm	4,0 cm